

AF621DR

AF621DR			
产品图片		产品特性	
		★200W超高清、双镜头双画面、一台顶两台	
		★AI功能：支持明火检测，火点识别、车辆识别、宠物检测、区域入侵	
		★报警语音提示，绘图警戒报警，支持自定义语音	
		★柔光灯设计，24H呈现全彩画面	
		★ISP图像处理技术，保留真实色彩	
		★移动智能侦测，智能报警推送	
		★手机远程，随时随地观看	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	君正T40
		镜头	4mm
		图像传感器	1/3 CMOS传感器
		最低照度	0.01Lux
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	11颗暖光灯，全彩夜视
		可视角度	4mm 对角90°
3	视频	清晰度	1920*1080P/15FPS/200万
		夜视	全彩夜视
		压缩标准	H.265 /H.264 /MJPEF/JPEG
		IR控制	无IRCUT，全彩夜视，根据环境自动调节亮度
		码率	128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、OSD显示
4	音频	输入	内置 - 32dB麦克风
		输出	内置 8Ω2W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	云台	旋转角度	水平270°/垂直90°
		预置位	手机APP支持5个预置位
6	AI	烟火检测	明火及烟雾检测框定，直接定位火点位置,火焰最小像素：30X30像素，持续时间3秒以上； 可识别火焰颜色：红外、橙色、黄色； 建议安装高度：3米； 检测率：90%
		可选配AI功能	车辆识别、宠物检测、区域入侵
		报警动作	摄像机：报警语音提示；报警消息实时推送；
		报警检测	支持移动侦测，火点检测
		区域检测	自由涂抹选取,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同，设置不同的设备报警声
7	网络	网线接口	10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4G
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
8	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
9	报警	报警检测	支持火焰检测，移动侦测，警笛报警音，区域侦测
10	物理指标	额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率：6.5W(暖光灯开启)最大功率：11W
		工作环境	工作温度：-10~55℃，工作湿度<90%
		重量	裸机重量：530g 整机毛重：830g (注：以实物为准)
		产品尺寸	148x123x185mm
		包装尺寸	182x141x210mm
		外箱尺寸	562x435x450mm
		包装清单	摄像机、螺丝包，说明书